

PCP ylläpitotoimenpiteet – Daystate yleisohje

Pneumaattinen regulaattori:

Pneumaattinen regulaattori löytyy mm MK3 RT, FT, X2 Sports R ja X2 Prestige R malleista sekä useista uusista MK 4 sarjan aseista. Regulaattori pitää laukaukseen käytettävän ilman määrän, paineen ja virtauksen vakiona ja täten nostaa yhdellä tankkauksella saatavien laukausten määrää jopa 80%. Korkeasta ilmanpaineesta johtuen, kun olet juuri tankannut aseensa tai se on ollut pidemmän aikaa säilytyksessä, ensimmäiset laukaukset voivat lähteä n. 3m/s hitaammin kuin normaalisti. Tästä johtuen ensimmäiset 1-2 laukausta tulisi ampua tyhjentääksesi regulaattorin ylimääräisestä paineesta. 12ft/lb (n. 16J) aseiden maksimi täyttöpaine on 220bar ja suurempi tehoisten enintään 250bar.

Ilmasäiliö:

Teräksinen piipun alla oleva painesäiliö täytyy aina pitää hyvässä kunnossa. Vahingon sattuessa esim. Lommo, ruoste tai kova kuumuus/kylmyys tms., tulee ase lähettää tarkastettavaksi valmistajalle tai valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastusta ja koeponnistusta varten. Joka 10 vuoden välein ase tulisi lähettää tarkastettavaksi.

Käsipumput:

Korkeapainepumput on edullisin tapa tankata pneumaattinen ilmakiväärin. Monet niistä ei sisällä kosteus/hiukkasuodattimia, kuten hengitysilman tasoista ilmaa tuottavat kompressorit. Mikäli enimmäkseen käytät käsipumppua aseensa tankkaamiseen, tulisi erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaa, että aseensa ilmasäiliöön ei pääse siirtymään/muodostumaan kondensio kosteutta pumpusta. Pumpun tulisi olla aina puhdas hiekasta ja pölystä. Noudata aina pumpun valmistajan ohjeita.

Pähkinäpuutukki:

Pähkinäpuutukeissa on kaksikerros viimeistely. Tukki tulee säännöllisesti pyyhkiä soveltuvalla tukkiöljyllä. Pinnan vahingoittuessa, ei ole tarpeellista käsitellä koko tukkia uudelleen vaan hioa vahingoittunut kohta ja öljytä se huolellisesti

Pyökkitukki:

Kaikissa Pyökki-tukeissa on lakka-viimeistely. Tämä antaa tummemman sävyn tukkiin.

Mikäli lakkaus kuluu tai naarmuuntuu, pyökin vaalea saattaa kuulua läpi

Aseen koneisto:

Daystate suosittelee täysin synteettisen öljyn käyttämistä, kankaalla pyyhkien koko aseenn ulkopinnan, varmistaen, että kaikki metalliosat ovat tasaisesti öljytyt. Älä käytä öljyjä, joissa on ruostetta torjuvia ainesosia kuten 3-in-One öljy tms.

Voitelu:

Pulttilukon varsi tulee öljytä kevyesti. Älä päästä öljyä luotikanavaan, josta se pääsee piippuun. Älä öljyä tai rasvaa mitään sisäisiä osia kuten iskuria/vasaraa, venttiilikoneistoa tai pikatäyttönipan vastakappaletta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia aseenn käynnissä ja paineyksikön tiivistyksessä

Hyödyllisiä linkkejä

<http://www.mwm-trading.com/Ohjeita.html>
www.airguns-online.co.uk

Ylläpito ja muutokset

- Piipun puhdistus
- [Säännöllinen](#) öljyäminen
- [Kantoremmin](#) asentaminen
- [Vaimentimen](#) asennus

MWM Trading varaa oikeuden muutoksiin. Emme vastaa kirjoitusvirheistä